

## Minimalne parametry kamery

### Minimalne wymagania dla kamery obrotowej

- Kamera zewnętrzna,
- Przetwornik 1 / 2,8" CMOS
- Kamera dzień / noc z mechanicznym filtrem IR
- Progresywne skanowanie
- Min. Oświetlenie: kolor 0,05Lx, B&W 0,01 Lx (F1.6)
- Zoom optyczny x 20
- Rozdzielczość: 1080p/HD 720p / D1 / VGA / QVGA / CIF / QCIF;
- Ilość klatek: 30/25 fps@1080p ; 50/60 fps@720p
- Obrót ciągły 360<sup>0</sup>
- Trasa: tak
- Maski prywatności: tak
- Proporcjonalna prędkość ruchu do zoom: TAK
- Autoflip: TAK
- WDR: TAK
- Redukcja szumów: TAK
- Temperatura pracy od -40<sup>0</sup>C ~ +50<sup>0</sup>C
- Wspierane oprogramowanie: SMS4<sup>TM</sup>r5/IndigoVision ControlCenter v.11 lub późniejsze

Do oferty należy załączyć kartę katalogową oraz deklarację zgodności CE kamery obrotowej wysokiej rozdzielczości.

**Skrzynka teletechniczna** – zawiera wszystkie niezbędne elementy konieczne do poprawnej pracy kamery:

- stopień szczelności IP65
- układ zasilania buforowego – podtrzymanie zasilania na minimum 15 minut